

RECYFIX®PLUS X

RECYFIX®PLUS X 100

RECYFIX®PLUS X 150

RECYFIX®PLUS X 200

RECYFIX®PLUS X 300



RECYFIX®PLUS X 100, terhelési osztály D 400*

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, rögzített	1000	149	138	10,50	49	42070
Típus 0105, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, rögzített	500	149	138	5,18	98	42077
Típus 010, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, rögzített	1000	149	189	10,49	42	42075
Típus 01005, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, rögzített	500	149	189	5,18	84	42078

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

Zárt véglemez PP-ből,
Típus 01



Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem műanyag kosárral, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, terh.oszt.: D 400, rácskiosztás 15/25, fekete	500	149	492	8,21	28	42079

Véglemez PP-ből,
DN100 kifolyással,
Típus 01



Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez PP-ből, Típus 01	-	150	108	0,03	-	48081
Véglemez PP-ből, DN100 kifolyással, Típus 01	-	148	185	0,08	-	48091
Zárt véglemez, alapanyag PP, Típus 010	-	150	160	0,04	-	40282
Véglemez, PP-ből, DN 100 kifolyócsonkkal, Típus 010	-	148	185	0,10	-	40283
Szennyfogó kosár (szűrő)	100	100	85	0,04	-	40293

Búzzáró készlet,
függőleges DN100



További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Búzzáró készlet, függőleges DN100	-	-	203	0,44	-	40294
Búzzár DN 100, belső, összefolyóelemhez	-	-	-	0,20	-	40290
Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100	-	187	181	0,56	-	40295
Búzzár DN 100, külső	-	-	-	0,37	-	961
Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez, Típus 01-ről 010-ra	174	98	86	0,21	-	41290
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly SikaFlex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891
RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken	-	-	-	0,60	-	980

RECYFIX®PLUS X 150

RECYFIX®PLUS X 150, terhelési osztály D 400*

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6 mm, rögzített	1000	204	196	15,34	25	42178
Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete	1000	204	196	15,90	25	42170

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem GUGI öntöttvas négyzetráccsal, terh.oszt.: D 400, rácskiosztás 15/25, fekete	500	204	504	21,58	12	42179
Összefolyóelem öntöttvas ráccsal, terhelési osztály D400, rácskiosztás 130/6 mm, fekete	500	204	504	20,78	12	42159

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez, KTL	-	203	168	0,33	-	40159
Véglemez kombinált,zárt, DN70/100 PP kifolyócsonkkal, Típus 01	-	210	203	0,13	-	40191

További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Búzzár DN 100, külső	-	-	-	0,37	-	961
Búzzár DN 150, külső	584	160	439	2,00	-	960
Búzzár DN 100, belső, összefolyóelemhez	-	-	-	0,20	-	40290
Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100	-	187	181	0,56	-	40295
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891
RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken	-	-	-	0,60	-	980

Véglemez kombinált,zárt, DN70/100 PP kifolyócsonkkal, Típus 01



Búzzár DN 150, külső



Búzzár DN 150, külső



RECYFIX®PLUS X 200

Zárt/DN100 kifolyásos kombivéglemez PP-ből, típus 010



Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100



RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken



RECYFIX®PLUS X 200, terhelési osztály D 400*

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 010, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, rögzített	1000	249	189	20,90	20	42275
Típus 020, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, rögzített	1000	249	239	21,00	16	42280

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem horganyzott kosárral, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, terh.oszt.: D 400, rácskiosztás 15/25, fekete	500	249	738	33,70	4	42253

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Horganyzott zárt véglemez	-	248	211	0,56	-	40659
Zárt/DN100 kifolyásos kombivéglemez PP-ből, típus 010	-	254	199	0,18	-	40792

További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Búzzár, 90°-os ívben, függőleges, DN 100	-	187	181	0,56	-	40295
Folyásfenékadapter, lépcsőzetes lejtéshez, 010 típusról 020 típusra	194	208	89	0,39	-	49590
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891
RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken	-	-	-	0,60	-	980

RECYFIX®PLUS X 300

RECYFIX®PLUS X 300, terhelési osztály D 400*

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Típus 01, öntöttvas ráccsal, résszélesség 18 mm, rögzített	1000	349	294	33,64	9	42377

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

Tartozékok

Összefolyóelem

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, öntöttvas bordásráccsal, rácskiosztás 18 mm, terhelési osztály D 400, rögzített, DN/OD 200 PVC csőcsonkkal	500	349	848	50,84	2	32334
Összefolyóelem tüzhorganyzott kosárral, öntöttvas bordásráccsal, rácskiosztás 18 mm, terhelési osztály D 400, rögzített, DN/OD 315 PVC csőcsonkkal	500	349	848	50,84	2	32341

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01	-	360	340	1,85	-	40882
Véglemez vízszintes DN200 KG kifolyással, horganyzott, Típus 01	-	360	340	2,30	-	40892

További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml	-	-	-	0,97	-	19051
Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz	-	-	-	1,30	-	6891

Zárt véglemez,
horganyzott, Típus 01



Véglemez vízszintes
DN200 KG kifolyással,
horganyzott, Típus 01



RECYFIX® PLUS X

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Beépítési útmutatóink / példáink az építőipar területén általánosan elfogadott javaslatok. A helyi viszonyokból adódó bármely speciális beépítési részletet szakmérnöknek kell megterveznie.

Az adott országban alkalmazott műszaki előírásokat és útmutatókat a beépítés során figyelembe kell venni.

A beépítési útmutatót mindig ellenőrizze honlapunkon!
www.hauraton.hu

1. Meg kell győződni arról, hogy a folyókához csatlakozó felületek 3-5 mm-el magasabban végződnek, mint a folyóka legfelső síkja.
2. Ásson egy árkot és csatlakoztassa a kifolyócsontot a földben lévő vízvezető csőhöz. Először az összefolyóelemet vagy az első folyókát kösse be a földben lévő vízvezető csőbe. Csatlakoztassa a következő folyóka elemeket a bennük lévő féder-nút csatlakozót használva. Kérjük, kövesse a folyókákon lévő nyilak által mutatott irányt.
3. Helyezze be a véglemezt és merevítésként a rácsokat építse be. Mindkét oldalon készítse el a támasztóbetont. Kérjük, vegye figyelembe a beépítési rajzokon található információkat a beépítési helytől és terhelési osztálytól függően.
4. Ahol a beépített termék vízszintes erőknél van kitéve, pl. betonozott terület és erősített vasbeton szerkezetek, hatékony dilatációs hézagot kell biztosítani mindkét irányba a DIN 18318-nak megfelelően.
5. Térkő burkolat esetén a folyóka menti fugát kavicccsal vagy bitumennel fel kell tölteni.

Utasítások a csavar rögzítések kialakításához:

A rácsok csavarzattal történő rögzítése során a következő maximális nyomatékértékeket nem szabad meghaladni:

RECYFIX PRO, RECYFIX PLUS és RECYFIX STANDARD:
max. 5 Nm

Megjegyzés: A fenti, rendelkezésre bocsátott információk eddigi legjobb tudásunkat, tapasztalatainkat tükrözik. A folyamatos műszaki fejlesztésből adódó változtatások jogát fenntartjuk. A termék felhasználói nem mentesülnek az a feladat alól, hogy egy megfelelő felkészültségű szakemberrel alkalmasszerűen a termék használhatóságát megvizsgálja. A márkanevek említése nem képezi ajánlat részét és nem zárja ki más ugyanilyen módon bevizsgált termékek használatát. További információért kérjük tekintse meg a mindenkori biztonsági adatlapot vagy a rugalmas tömítőanyag felhasználhatóságára vonatkozó előírásokat. Minden új kiadás érvényteleníti jelen kiadványt. Dátum: 16/08